



cap sealing systems





Super Seal™ Touch

The first of a new series of multi-language, interactive cap sealing technology

Das erste einer neuen Modellreihe mehrsprachiger, interaktiver Induktionssiegelsysteme

La première scelleuse d'une nouvelle série, multilingue, technologie interactive



GB

DE

FR

Enercon Industries Ltd 64 Edison Road, Aylesbury, Bucks HP19 8UX, UK

tel: + 44 (0)1296 330542 fax: + 44 (0)1296 432098

e-mail: info@enerconind.co.uk web: www.enerconind.co.uk

GB Super Seal™ Touch features:

- Touch screen control:
 - Easy set-up and operation
 - Pre-programmed and fully integrated Touch Screen control for inspection and rejection
 - Remote Start/Stop and Remote Power Control (auto start function available)
 - Password protection with Operator Lockout
 - Power setting band alarm
 - Recipe management
 - Internal monitoring of all critical operating data
 - Diagnostic System Information
 - Multiple language display
 - USB data port
 - Network connectivity available
- IP65 stainless steel enclosure
- Input voltage (200V-240V)
- Robust stainless steel stand



DE Super Seal™ Touch Merkmale:

- Einfache Bedienung und Konfiguration aller Funktionen und Parameter mittels integriertem berührungssensitivem Bildschirm (Touch Screen):
 - Möglichkeit der externen Überwachung und Bedienung (Auto Start Funktion optional).
 - Passwortgeschützter Zugang zu den einzelnen Konfigurationsparametern.
 - Überwachung des Pegels der gewählten Siegelenergie.
 - Produktvariablen können in Programmspeicher abgelegt und wieder aufgerufen werden.
 - Interne Selbst-Überwachung aller prozesskritischen Parameter.
 - Integriertes Fehler-Diagnose System.
 - Mehrere Sprachen am Display wählbar.
 - USB-Anschluss.
 - Netzwerk-Integration optional.
- IP65 Ausführung.
- Versorgungsspannung (200V-240V).
- Robustes, höhenverstellbares Untergestell aus Edelstahl.

FR Caractéristiques du Super Seal™ Touch:

- Ecran tactile de contrôle
 - Installation et fonctionnement aisés
 - Ecran tactile de contrôle pré-programmable et complètement intégré pour inspection et le rejet
 - Télécommande Marche/Arrêt et Télécommande de contrôle de puissance (fonction démarrage automatique disponible)
 - Protection par mot de passe avec blocage par l'opérateur
 - Alarmes et réglages de puissance
 - Gestion des recettes
 - Contrôle interne de toutes les données critiques
 - Système d'information et de diagnostic
 - Affichage en plusieurs langues
 - Port USB des données
 - Connectivité en réseau disponible
- Coffret acier inoxydable IP65
- Tension d'entrée (200V-240V)
- Support robuste en acier inoxydable



Enercon Industries Ltd 64 Edison Road, Aylesbury, Bucks HP19 8UX, UK

tel: + 44 (0)1296 330542 fax: + 44 (0)1296 432098

e-mail: info@enerconind.co.uk web: www.enerconind.co.uk

